



PIH-0388

CAMÉRAS INFRAROUGE

Varifocales

Nouveauté
2008



Caméras couleur jour/nuit, **Varifocal, Infrarouge** intégré.
Caisson étanche.
Portée LED jusqu'à **60 mètres**. Pour une surveillance extérieure à très faible luminosité.

		PIH-0368XWP	PIH-0368XSP	PIH-0388XWP	PIH-0388XSP	
Objectif	Longueur de focale	2,9~10 mm	9~22 mm	2,9~10 mm	9~22 mm	
	Angle de Vue	H	94,6°~28,8°	30,6°~13°	94,6°~28,8°	30,6°~13°
		V	68,4°~21,6°	22,6°~9,8°	68,4°~21,6°	22,6°~9,8°
Tension		AC 90V~260V max.				
Capteur		Sony CCD 1/3" Exview HAD				
Résolution		Couleur 380 lignes / Noir et blanc 450 lignes		Couleur 480 lignes / Noir et blanc 550 lignes		
Sensibilité		Couleur 0,02 lux (F1.2) / Noir et blanc 0,005 lux (F1.2)		Couleur 0,05 lux (F1.2) / Noir et blanc 0,01 lux (F1.2)		
Nombre de pixels		500(H) x 582(V)		752(H) x 582(V)		
Consommation		14W				
Balayage		2:1 entrelacé				
Compensation de contre jour		Auto (objectif auto iris)				
Contrôle automatique de gain		36 dB Variable				
Sortie vidéo		CVBS 1.0 Vp-p 75 Ω				
Norme d'étanchéité		IP 66				
Dimensions fenêtre		Ø 78 verre haure résistance				
LED infrarouge	Filtre	850nm				
	Angle IR couvert	30°				
	Portée IR	50m.	60m.	50m.	60m.	
Température d'utilisation		-10° à +50°C				
Dimensions (lxhxl)		120 x 112 x 328 mm; support 82,55 mm				
Poids		2000 g				
Option		Support fourni				
Version IP		PIH-0368XWPIP	PIH-0368XSPIP	PIH-0388XWPIP	PIH-0388XSPIP	

