

Fast Dômes couleur IP

Ces dômes IP motorisés sont identiques aux dômes analogiques ci-dessus mais disposent d'une excellente carte d'acquisition TCP/IP pour un fonctionnement sur IP.
Option logiciel d'enregistrement.



	PIH-700PFIP	PIH-7600PFIP	PIH-7625PFIP
Tension	12 V DC - Alimentation fournie		
Consommation	13 W		
Capteur	CCD 1/4" Super HAD		CCD 1/4" Exview HAD
Nbre pixels horiz. x vert.	795 x 596		
Résolution	480 lignes		480 lignes couleur - 570 lignes N&B
Sensibilité	0,3 lux	0,3 lux	0,1 lux couleur - 0,01 lux N&B
Sortie vidéo	CVBS 1.0 Vp-p 75 Ω BNC		
Longueur focale du zoom	3,9 - 66,3 mm (17 x)	3,9 - 86 mm (22 x)	3,8 - 95 mm (25 x)
vitesse manuelle	0,18 à 180°/sec		
vitesse automatique (preset)	1 à 255°/sec		
vitesse rappel pré-position	360°/sec		
vitesse sur déclench. alarme	360°/sec		
Focus	Automatique ou manuel		
Iris	Automatique ou manuel		
Connexion alarme	4 entrées 1 sortie / extensible à 64		
Adressage	1 à 64		
Protocoles	UDP/IP, ARP, ICMP, HTTP, TCP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, PPP		
Température d'utilisation	-5° à +50°C		
Dimensions (Ø x H)	Ø 145 x 208 mm		
Poids	2,5 kg		
Option	Support mural: PIH-303BX (p.23) Plafond : PIH-303P (p.23) Caissons ext. p.22		